

SGP 配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3452)

主な用途: 使用圧力の比較的低い蒸気、水、油、ガス、空気などの配管

- * 黒 (溶協品) : ニスなし品になります。
- * 黒 (高炉品) : ニス付品になります。

品名・重量・サイ

(溶協) (高炉) (溶協)

は常時在庫品です。
 は品薄在庫品です。
 は受注生産(15トン)です。

サイズ				(溶協) クロ		(高炉) クロ	(溶協) 白ネジ無
呼称	外径(mm)	肉厚(mm)	単重(kg/m)	5.5m	6m	5.5m	5.5m
8A	13.8	2.3	0.652				
10A	17.3	2.3	0.851				
15A	21.7	2.8	1.31				
20A	27.2	2.8	1.68				
25A	34.0	3.2	2.43				
32A	42.7	3.5	3.38				
40A	48.6	3.5	3.89				
50A	60.5	3.8	5.31				
65A	76.3	4.2	7.47				
80A	89.1	4.2	8.79				
90A	101.6	4.2	10.1				
100A	114.3	4.5	12.2				
125A	139.8	4.5	15.0				
150A	165.2	5.0	19.8				
175A	190.7	5.3	24.2				
200A	216.3	5.8	30.1				
225A	241.8	6.2	36.0				
250A	267.4	6.6	42.4				
300A	318.5	6.9	53.0				
350A	355.6	7.9	67.7				
400A	406.4	7.9	77.6				
450A	457.2	7.9	87.5				
500A	508.0	7.9	97.4				

お問い合わせ



大阪営業部: 06-6658-2155
 東京営業部: 03-5642-1255